



A MÁXIMA PERFORMANCE



BOLETIM TÉCNICO
C.A. 49.888

ÓCULOS DE SEGURANÇA CETUS JT 2003

DESCRIÇÃO

Os óculos de segurança Cetus oferecem várias configurações em um só equipamento. É possível escolher a proteção entre um tirante elástico ou hastes que podem ser facilmente substituídas. Conta com uma peça de vedação de nylon com espuma de EVA que pode ser encaixada na armação principal, para uma melhor vedação e proteção. As lentes em policarbonato incolor tem tratamentos antirrisco, antiembaçante e proteção UV.

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais.

CARACTERÍSTICAS

- Armação principal e hastes em policarbonato de alto desempenho para garantir uma excelente resistência;
- Armação secundária confeccionada em nylon e espuma de EVA, que pode ser encaixada na armação principal;
- Lentes em policarbonato incolor com tratamento antirrisco, antiembaçante e contra raios UV;
- Apoio nasal em material flexível (borracha) para um maior conforto do usuário;
- Tirante elástico ajustável com 20mm de largura, para maior conforto e proteção, que pode ser substituído por hastes de policarbonato com borrachas nas extremidades para melhor fixação e conforto.

PESO

47 gramas.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

90049020

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a norma ANSI Z87.1:2015.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa com as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ÓCULOS DE SEGURANÇA CETUS JT 2003

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 49.888

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Caixa com 12 óculos.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 300 óculos.

LIMITAÇÕES DE USO

Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone a área imediatamente. Se as lentes estiverem riscadas ou quebradas ou se tiverem sofrido algum impacto, substitua os óculos por um novo, não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utilizar para exposição a vapores químicos. Não devem ser usados contra explosões ou esmerilhamento com fragmentos e rebolos. Os óculos de segurança não devem ser usados para obter proteção em outras atividades, por exemplo: esportes, jogos de combate simulado ou lasers. Use somente os elásticos fornecidos pelo fabricante ou importador do produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe com um pano limpo, macio e seco de preferência em microfibra ou algodão. Caso o produto encontre-se muito sujo, lave-o com sabão neutro. Enxágue e seque com pano limpo e seco. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter os óculos em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja os óculos de óleos, ácidos e solventes. Nunca deixe os óculos de segurança com as lentes em contato com superfícies. Óculos com lentes riscadas, trincadas ou quebradas devem ser substituídos imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme a condição de uso e higiene e inspecione sempre antes de cada uso.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE