



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 53.335



LUVA ARAMIDA JT 1723



DESCRIÇÃO

Confeccionadas em fibras de aramida, garantindo alto nível de resistência e proteção. A luva também conta com excelente isolamento a calor de contato, possibilitando o trabalho com materiais em temperaturas até 100°C com intermitência de 15 segundos..

CARACTERÍSTICAS

- Desenvolvida para ser leve, confortável e versátil.
- Protege as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato).
- Resistente ao calor de contato de 100° por até 15 segundos.
- EPI lavável desde que sejam cumpridas as instruções contidas nesse boletim.
- Ótimo custo benefício.

TAMANHOS

Disponível nos tamanhos 7, 8, 9, 10 e 11.

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a requisitos das normas: ISO 21420:2020 + A1:2022; EN 407:2020; EN 388:2016+A1:2018.

EN388:2016+A1:2018	
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte	3
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	3
TDM - Resistência ao corte	E

EN407:2020	
Comportamento ao fogo	X
Calor de contato	1
Calor convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

LUVA ARAMIDA JT 1723

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 53.335

PESO APROXIMADO

XX gramas o par.

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica com 1 par.

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Embalagem plástica com 12 pares.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 120 pares.

ADVERTÊNCIAS

Se as luvas forem danificadas durante o uso, interrompa a atividade imediatamente. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Caso as luvas apresentem algum tipo de rasgamento, furo ou costuras soltando, substitua por luvas novas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A limpeza das luvas deverá ser realizada apenas com água e sabão neutro ou pano úmido, após a limpeza deixe secar a sombra. Nunca seque ao sol e não utilize solventes ou produtos químicos na limpeza, Isso pode prejudicar as características do tecido comprometendo a segurança. Evite o uso das luvas úmidas.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter as luvas em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja as luvas de óleos, ácidos e solventes. Luvas apresentando rasgamento ou desgaste excessivo devem ser substituídas imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme as condições de uso, higiene e guarda do produto.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que, dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE