



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 49.441



LUVA DE COBERTURA JT 1703

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, dorso e dedos, tiras de vaqueta para ajuste na altura do punho com fivela plástica e punho de 15cm em raspa. Recomendada para uso sobre a luva de alta tensão.

CARACTERÍSTICAS

- Indicada para cobertura de luvas isolantes de até 16" de punho.
- Couro cuidadosamente selecionado e tratado.
- Costuras reforçadas.
- Design desenvolvido com foco na durabilidade e conforto do usuário.
- Comprimento total de 34,5 cm.
- Largura da palma de 12,5 cm.
- Excelente maleabilidade.

TAMANHOS

Disponível nos tamanhos 9, 10 e 11.

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende as normas ISO 21420:2020 e EN 388:2016 + A1: 2018.

EN388:2016 + A1:2018	
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	4
Resistência à perfuração	4
TDM - Resistência ao corte	X

LUVA DE COBERTURA JT 1703

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 49.441

PESO APROXIMADO

490 gramas o par.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

42032900

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica com 1 par.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 20 pares.

ADVERTÊNCIAS

Se as luvas forem danificadas durante o uso, interrompa a atividade imediatamente. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Caso as luvas apresentem algum tipo de rasgamento, furo ou costuras soltando, substitua por luvas novas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A limpeza das luvas deverá ser realizada apenas com pano úmido, após a limpeza deixe secar a sombra. Nunca seque ao sol e não utilize solventes ou produtos químicos na limpeza, isso pode prejudicar as características da luva comprometendo a segurança. Evite o uso das luvas úmidas.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter as luvas em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja as luvas de óleos, ácidos e solventes. Luvas apresentando rasgamento ou desgaste excessivo devem ser substituídas imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme as condições de uso, higiene e guarda do produto.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que, dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE